

LED Flutlicht V-TAC

10W-100W SAMSUNG LED



Beschreibung

Nachhaltige 10 bis 100W LED Flutlichter mit premium SMD Chips von Samsung und 5 Jahre Garantie. Flackerfrei, ohne UV-Strahlung mit sofortigem Licht nach dem Einschalten. Der LED Fluter besteht aus einem weiss oder schwarz beschichteten Aluminiumgehäuse und wird mit einem 35cm langen Kabel ohne Stecker geliefert. Realisieren Sie in Kürze bis zu 70% Stromersparung gegenüber herkömmlichen Halogen-Scheinwerfer:

- Geeignet für beinahe alle Beleuchtungsarten: Anwendungen im Haus, Büro, Garten wie auch für die Industrie und für Baustellen
- Extrem kleine und flache Bauart
- Samsung LED Technologie für
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Dimmbar	Nein
Nennspannung	100-240VAC
Betriebsfrequenz	50Hz
Nennleistung	10W-100W
Energieeffizienz	Bis zu 80lm/W
LICHTTECHNIK	
Nennlebensdauer	30'000hTa=25°
Farbwiedergabe	Ra ≥80
Garantie	5 Jahre
Standard Abstrahlung	100° breitstrahlend
WEITERE DATEN	
Gehäuse	Aluminium mit Glasabdeckung
Betriebstemperatur	30°C~+45°C
Bauform LED	SMD Samsung
IP-Schutz	IP65

Montage-Zubehör Mastaufsatz

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
69.03648.06907	T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel	schwarz
69.03648.06906	T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel	weiss
69.02107.02006	Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss	schwarz
69.02709.02583	Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss	weiss
69.02110.02009	Flutlicht Halterung 87cm für 10W,20W,30W und 50W	schwarz
69.02109.02008	Flutlicht Halterung 87cm für 100W,150W und 200W	schwarz
69.05051.06909	Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68	weiss
69.05051.06910	Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68	schwarz

*Weiteres Montagezubehör unter www.ses-shop.ch



Produktübersicht

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Gehäusefarbe	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (lm)	Masse lxbxt (mm)
63.04809.06210	10	Weiss	3000	800	121x114x26
63.04809.06209	10	Weiss	4000	800	121x114x26
63.04809.06211	10	Weiss	6400	800	121x114x26
63.04808.06207	10	Schwarz	3000	800	121x114x26
63.04808.06206	10	Schwarz	4000	800	121x114x26
63.04808.06208	10	Schwarz	6400	800	121x114x26
63.04811.06216	20	Weiss	3000	1600	153x132x27
63.04811.06215	20	Weiss	4000	1600	153x132x27
63.04811.06217	20	Weiss	6400	1600	153x132x27
63.04810.06213	20	Schwarz	3000	1600	153x132x27
63.04810.06212	20	Schwarz	4000	1600	153x132x27
63.04810.06214	20	Schwarz	6400	1600	153x132x27
63.04800.06183	30	Weiss	3000	2400	178x152x28
63.04800.06182	30	Weiss	4000	2400	178x152x28
63.04800.06184	30	Weiss	6400	2400	178x152x28
63.04799.06180	30	Schwarz	3000	2400	178x152x28
63.04799.06179	30	Schwarz	4000	2400	178x152x28
63.04799.06181	30	Schwarz	6400	2400	178x152x28
63.04802.06189	50	Weiss	3000	4000	223x188x28
63.04802.06188	50	Weiss	4000	4000	223x188x28
63.04802.06190	50	Weiss	6400	4000	223x188x28
63.04801.06186	50	Schwarz	3000	4000	223x188x28
63.04801.06185	50	Schwarz	4000	4000	223x188x28
63.04801.06187	50	Schwarz	6400	4000	223x188x28
63.04804.06195	100	Weiss	3000	8000	291x240x28
63.04804.06194	100	Weiss	4000	8000	291x240x28
63.04804.06196	100	Weiss	6400	8000	291x240x28
63.04803.06192	100	Schwarz	3000	8000	291x240x28
63.04803.06191	100	Schwarz	4000	8000	291x240x28
63.04803.06193	100	Schwarz	6400	8000	291x240x28