

## LED Flutlicht V-TAC

150W-300W SAMSUNG LED



### Beschreibung

Nachhaltige 10 bis 100W LED Flutlichter mit premium SMD Chips von Samsung und 5 Jahre Garantie. Flackerfrei, ohne UV-Strahlung mit sofortigem Licht nach dem Einschalten. Der LED Fluter besteht aus einem weiss oder schwarz beschichteten Aluminiumgehäuse und wird mit einem 1m langen Kabel ohne Stecker geliefert. Realisieren Sie in Kürze bis zu 70% Stromersparung gegenüber herkömmlichen Halogen-Scheinwerfer.

- Geeignet für beinahe alle Beleuchtungsarten: Anwendungen im Haus, Büro, Garten wie auch für die Industrie und für Baustellen
- Extrem kleine und flache Bauart
- Samsung LED Technologie für
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis



### Allgemeine technische Daten

ELEKTRONIK	
Dimmbar	Nein
Nennspannung	100-240VAC
Betriebsfrequenz	50Hz
Nennleistung	150W-300W
Energieeffizienz	Bis zu 80lm/W
LICHTTECHNIK	
Nennlebensdauer	30'000hTa=25°
Farbwiedergabe	Ra ≥80
Garantie	5 Jahre
Standard Abstrahlung	100° breitstrahlend
WEITERE DATEN	
Gehäuse	Aluminium mit Glasabdeckung
Betriebstemperatur	30°C~+45°C
Bauform LED	SMD Samsung
IP-Schutz	IP65

### Montage-Zubehör Mastaufsatz

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbe
69.03648.06907	T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel	schwarz
69.03648.06906	T-Kabelverbinder IP68 für Ø12mm Kabel	weiss
69.02107.02006	Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss	schwarz
69.02709.02583	Wasserdichte Schraubmuffe IP65 für Kabelanschluss	weiss
69.02109.02008	Flutlicht Halterung 87cm für 100W,150W und 200W	schwarz
69.05051.06909	Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68	weiss
69.05051.06910	Wasserdichte Anschlussbox mit 3 Einführungen IP68	schwarz

\*Weiteres Montagezubehör unter [www.ses-shop.ch](http://www.ses-shop.ch)



## Produktübersicht

Artikel-Nr.	Leistung (W)	Gehäusefarbe	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (lm)	Masse lxbxt (mm)
63.04813.06222	150	Weiss	3000	12'000	404x322x52
63.04813.06221	150	Weiss	4000	12'000	404x322x52
63.04813.06223	150	Weiss	6400	12'000	404x322x52
63.04812.06219	150	Schwarz	3000	12'000	404x322x52
63.04812.06218	150	Schwarz	4000	12'000	404x322x52
63.04812.06220	150	Schwarz	6400	12'000	404x322x52
63.04806.06200	200	Weiss	4000	16'000	439x346x56
63.04806.06201	200	Weiss	6400	16'000	439x346x56
63.04805.06197	200	Schwarz	4000	16'000	439x346x56
63.04805.06199	200	Schwarz	6400	16'000	439x346x56
63.04814.06204	300	Weiss	4000	24'000	529x415x55
63.04814.06205	300	Weiss	6400	24'000	529x415x55
63.04807.06202	300	Schwarz	4000	24'000	529x415x55
63.04807.06203	300	Schwarz	6400	24'000	529x415x55