



# Luftdichter Einbauraum für LED Leuchten als vorbeugender Brandschutz.

## ThermoX® LED.



ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperffolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. In Verbindung mit der thermischen Trennung zwischen Leuchte und Betriebsgerät wird so die maximale Lebensdauer erreicht.

- Für die Installation in gedämmten Hohldecken
- Nachträglicher Einbau von unten
- Werkzeuglose Montage des Gehäuses
- Rückseitige Oberflächenstruktur sorgt für optimales Wärmemanagement
- Speziell genoppte Oberflächenstruktur für dauerhaften und sicheren Halt der Leuchte im Gehäuse



## Technische Verarbeitungshinweise / Normen

- nur geprüfte (DIN VDE 0711/EN 60598) sowie mit  oder  gekennzeichnete Leuchten verwenden

### ThermoX® LED

- für starre und schwenkbare LED-Leuchten
- umlaufende luftdichte Dichtlippe
- Schwenkmulde zum Ausrichten der Leuchte



Tiefe	70 mm	95 mm	70 mm	95 mm
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø	74 mm	74 mm	86 mm	86 mm
Deckenauslass (DA) Ø	70 mm	70 mm	81 mm	81 mm
max. Einbautiefe LED Leuchte	60 mm	85 mm	60 mm	85 mm
max. Lampenleistung	6.6 W	9 W	8 W	10 W
mit Spreitzaschen		•	•	•
Leitungseinführungen	1	3	1	3
<b>Art.-Nr. / E-No</b>	<b>9320-10 / 920 849 509</b>	<b>9320-11 / 920 849 519</b>	<b>9320-20 / 920 849 529</b>	<b>9320-21 / 920 849 539</b>
Verpackung innen/Versand	- / 10	- / 10	- / 10	- / 10

### Turbofräser MULTI 4000

- Randversenker abnehmbar
- hohe Lebensdauer
- grosse Schnittleistung
- für alle Hohlwandbaustoffe
- für Bohrfutter 13 mm
- für deckenbündigen Einbau der ThermoX® LED 9320-10/11



### Bi-Metallfräser Ø 86 mm

- Randversenker abnehmbar
- mit Spiralbohrer mit Sechskantschaft
- für Bohrfutter 10 mm
- für deckenbündigen Einbau der ThermoX® LED 9320-10/11



Ø Fräsloch	74 mm	86 mm
Fräslochtiefe	36 mm	36 mm
<b>Art.-Nr. / E-No</b>	<b>1084-10 / 983 228 149</b>	<b>1087-86 / 983 228 159</b>
Verpackung innen/Versand	- / 10	- / 10

## Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit

Garantiert luftdichtes Gehäuse für die energieeffiziente Elektroinstallation von LED Leuchten. Das entsprechende Zertifikat kann angefordert oder direkt von unserer Website downgeloadet werden.



Montagefilm

