



88-AL042-0006



Serie: Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: III
Bestückung: 1 x LED 21 W 5000 K
Lieferbare Farbe: blau

Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer), Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, Griff Kunststoff (ABS), LED-Panel, 2 Schaltstufen (50/100%), Li-Ion-Akku 98 Wh 14,8V

Elektrotechnik:

Systemleistung 24 W
Spannung
Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
Stecksystem (SAP) Weipu SP13
Lampenabdeckung opal
Farbe Weichkomponente blau

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Sicherheitszeichen D-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Schutzart **IP 54**
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+
Länderkennzeichnung CE
Schutzklasse III

Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K
Sockel ohne Sockel
Lampe LED
Lampenzahl 1
Leistung 21,00 W

Maße und Gewichte:

Breite B 305 mm
Länge L 320 mm
Gewicht 2,7 kg
Höhe H 110 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
Leuchtenlichtstrom 2.000 lm

Zubehör

- 90-0005-0022. **11-fach Halteschiene**, für Stativ- und Wandmontage einer Arbeitsleuchte
90-0004-0022 **2-fach Halteschiene**, für Stativ- und Wandmontage von 1 oder 2 Arbeitsleuchten anthrazit metallic
95-0021-0014 **Gerüsthalter**, für Rohrbefestigung an Baugerüsten
95-0007-0022 **2-fach Magnethalter**, für Magnetbefestigung von 1 oder 2 Arbeitsleuchten altanthrazit metallic
95-0013-0022. **21-fach Magnethalter**, für Magnetbefestigung von 1 Arbeitsleuchte
95-0008-0001 **Set: Teleskopstativ ohne Rollen, mit 1-fach Halteschiene**, 3-teilig, ausziehbar bis 2,60 m
95-0009-0001 **Set: Teleskopstativ mit Rollen, mit 1-fach Halteschiene**, 3-teilig, ausziehbar bis 2,60 m
95-0005-0001 **Set: Teleskopstativ ohne Rollen, mit 2-fach Halteschiene**, 3-teilig, ausziehbar bis 2,60 m
95-0006-0001 **Set: Teleskopstativ mit Rollen, mit 2-fach Halteschiene**, 3-teilig, ausziehbar bis 2,60 m