







Serie: Gladiator mini LED Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:

Bestückung: 1 x LED 22 W 5000 K

Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer), Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal, Steckdose/n und Schalter, mit Zuleitung inkl. Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Zuleitungsart H07RN-F Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,0 mm² Zuleitungslänge 2,5 m Zuleitungsfarbe schwarz Zusatzfunktionen mit Schalter

Anzahl Steckdosen

Typ 12 (SEV 1011) Stecksystem (SAP)

Lampenabdeckung opal Farbe Weichkomponente blau

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen Sicherheitszeichen D-Zeichen Energieeffizienzklasse LED A++

Leuchtmittel

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden

IP 54 Schutzart

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)

Energieeffizienzklasse A++

eingebautes Leuchtmittel Länderkennzeichnung

CE Schutzklasse

Lampe 1:

5000 K Farbtemperatur Sockel ohne Sockel LED Lampe Lampenanzahl Leistuna 22.00 W

Maße und Gewichte:

Breite B 215 mm Länge L 250 mm Gewicht 1,699 kg Höhe H 155 mm

Zubehör

95-0003-0001 Teleskopstativ, 3-teilig, Stahl, verzinkt, ausschiebbar

bis 2,60m

95-0004-0001 Teleskopstativ mit Rollen, 3-teilig, Stahl, verzinkt,

ausschiebbar bis 2,60m

95-0022-0022 Leuchtenhalter, für Stativbefestigung anthrazit 95-0023-0022 DIN-Zapfen Adapter, zusammen mit Leuchtenhalter

zur Anbindung an DINZapfen

anthrazit

95-0024-0022 U-Stativadapter für Leuchtenhalter, zur

Stativanbindung

anthrazit

95-0017-0022 DIN-Zapfen D 30mm, nach DIN 14460 anthrazit 95-0105-0001

Teleskop-Stativ Standard, ohne Rollen, inkl. Kipp-Aufnahme

95-0106-0001 Teleskop-Stativ Standard, mit Rollen, inkl. Kipp-

Aufnahme

95-0107-0001 Teleskop-Stativ Standard, ohne Rollen, inkl. Dreh-/

Kipp-Aufnahme

95-0108-0001 Teleskop-Stativ Standard, mit Rollen, inkl. Dreh-/

Kipp-Aufnahme