



80P010CH-0006



Serie: POWERDISK

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 24 x LED 15,4 W 5000 K
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium / Edelstahl, Abdeckung Polycarbonat opal, 10m Zuleitung mit Netzstecker und Taster, dimmbar 1-100 Prozent, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640)

Elektrotechnik:

Systemleistung 400 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät DALI

Spezifikationen:

Zuleitungsart H07BQ-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 10 m
 Zuleitungsfarbe rot
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem (SAP) Typ J (SEV 1011)
 Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Schutzart **IP 65**
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++
 Länderkennzeichnung CE
 Schutzklasse I

Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K
 Sockel ohne Sockel
 Lampe LED
 Lampenanzahl 24
 Leistung 15,40 W

Maße und Gewichte:

Breite B 630 mm
 Länge L 750 mm
 Gewicht 15,79 kg
 Höhe H 250 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 85
 Leuchtenlichtstrom 50.000 lm

Zubehör

95-0254-0014 **Stativ-Adapter**, 28 mm / 30 mm (DIN 14640) edelstahl
 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, inkl. Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640) chrom, glänzend
 95-0255-0014 **Adapter Deckenmontage** edelstahl
 95-0256-0040 **Transportkiste**
 95-0257-0014 **Teleskop-Dreibeinstativ, 4,70m Edelstahl**