



73L030CH-0006



Serie: POWERTUBE LED L

Montageart: Mobiler Einsatz
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: II
 Bestückung: 16 x LED 10 W 5000 K
 Lieferbare Farbe: grau

Gehäuse Kunststoff Polycarbonat satiniert, Kantenschutz Silikon-Gummi blau, Gehäuseboden und -deckel Aluminium, Zuleitung H07RN-F schwarz mit Netzstecker, inkl. LED, inkl. Transport-Tasche

Elektrotechnik:

Systemleistung 186 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät Konverter

Spezifikationen:

Farbe Griff schwarz
 Zuleitungsart H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Zusatzfunktionen mit Schalter
 Stecksystem (SAP) Typ 11 (SEV 1011)
 Lampenabdeckung opal
 Farbe Weichkomponente blau

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schutzart **IP 54**
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++
 Länderkennzeichnung CE
 Schutzklasse II

Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K
 Sockel ohne Sockel
 Lampe LED
 Lampenanzahl 16
 Leistung 10,00 W

Maße und Gewichte:

Gewicht 9 kg
 Durchmesser D 270 mm
 Höhe H 823 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
 Leuchtenlichtstrom 17.500 lm

Zubehör

- 95-0060-0014 **Kurbel-Stativ Premium**, ausfahrbar bis auf 3,80m chrom, glänzend
- 95-0220-0014.1 **Stativ-Anbindung TV-Zapfen 28 mm**, für Kurbel-Stativ Premium silber metallic
- 95-0221-0014.1 **Stativ-Anbindung Standard**, für Stativ "Profi" und "Standard" silber metallic
- 95-0222-0014.1 **Stativ-Anbindung DIN-Zapfen D 30 mm**, zur Anbindung an vorhandene Stative silber metallic
- 95-0223-0014.1 **Stativ-Anbindung Adapterhülse für DIN-Zapfen**, zur Anbindung vorhandene Stative mit DIN-Zapfen D30 nach DIN 14640 silber metallic
- 95-0225-0001 **Gurtband inkl. Karabinerhaken**, zur hängenden Montage der Großflächenbeleuchtung PowerTube grau