



68A20100-0062



Serie: Schutzrohrleuchten LED

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 2 x LED 10 W 5000 K
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff (grau / Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Systemleistung 23 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Spezifikationen:

Zuleitungsart H07RN-F
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm²
 Zuleitungslänge 5 m
 Zuleitungsfarbe schwarz
 Anzahl Steckdosen 1
 Stecksystem (SAP) Typ F, Schuko (CEE 7/4)
 Lampenabdeckung opal
 Farbe Weichkomponente blau

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schutzart **IP 54**
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++
 Schutzklasse I

Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K
 Sockel ohne Sockel
 Lampe LED
 Lampenanzahl 2
 Leistung 10,00 W

Maße und Gewichte:

Länge L 750 mm
 Gewicht 2,486 kg
 Durchmesser D 120 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80
 Leuchtenlichtstrom 2.300 lm

Zubehör

- 68Z00001 **Kunststoff-Halteschelle**, zur Wand- oder Deckenmontage
- 68Z00002 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Metall mit Magnet
- 68Z00003 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet
- 68Z00004 **Metall-Halteschelle** mit Edelstahl-Aufhänger
- 68Z00005 **Gurtband-Aufhängung**, Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtbandaufhängung (L 330-550 mm)
- 68Z00006 **Expandergummi-Aufhängung**, Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm)