



# 68A40100-0062



Serie: Schutzrohrleuchten LED

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: **IP 54**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 4 x LED 10 W 5000 K  
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat), Endkappen aus Kunststoff (grau / Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2 Protektoren (blau), Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Systemleistung 46 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

## Spezifikationen:

Zuleitungsart H07RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 5 m  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Anzahl Steckdosen 1  
 Stecksystem (SAP) Typ F, Schuko (CEE 7/4)  
 Lampenabdeckung opal  
 Farbe Weichkomponente blau

## Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schutzart **IP 54**  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++  
 Schutzklasse I

## Lampe 1:

Farbtemperatur 5000 K  
 Sockel ohne Sockel  
 Lampe LED  
 Lampenanzahl 4  
 Leistung 10,00 W

## Maße und Gewichte:

Länge L 1.310 mm  
 Gewicht 3,681 kg  
 Durchmesser D 120 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtenlichtstrom 4.800 lm

## Zubehör

- 68Z00001 **Kunststoff-Halteschelle**, zur Wand- oder Deckenmontage
- 68Z00002 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Metall mit Magnet
- 68Z00003 **Magnet-Halterung**, Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet
- 68Z00004 **Metall-Halteschelle** mit Edelstahl-Aufhänger
- 68Z00005 **Gurtband-Aufhängung**, Halteschelle aus Metall mit verstellbarer Gurtbandaufhängung (L 330-550 mm)
- 68Z00006 **Expandergummi-Aufhängung**, Halteschelle aus Metall mit Expanderaufhängung (L 600 mm)