

KE-LED 3006-P



LED-Handleuchte, lange Bauform. Blendfreies Licht dank speziellem Prismenschutzrohr.

- Leuchtmittel: 6 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 30mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: PVC, schwarz
- Metallhaken: ja, drehbar
- Schutzart: IP54 (optional IP65 auf Anfrage)
- Schutzklasse: II bzw. III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V / 110V / 24V / 12V
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



LED hand lamp, long structural shape. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped protection tube.

- Illuminant: 6 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 30mm Ø
- Handle / end cap: PVC, black
- Metal hook: yes, rotatable
- Protection category: IP54 (IP65 on request)
- Protection class: II respectively III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm² - 24V
- Voltage: 230V / 110V / 24V / 12V
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



Baladeuse LED, la forme longue, lumière antiéblouissante grâce au tube de protection prismatique spécial.

- Agent lumineux: 6 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 30mm Ø
- Poignée/pièce de fermeture: PVC, noir
- Crochet en métal: oui, rotatif
- Type de protection: IP54 (IP65 sur demande)
- Classe de protection: II resp. III
- Câble 24V: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V / 110V / 24V / 12V
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




Lange LED-handlamp. Verblindingsvrij door een prismatische afbeschermbuis.

- Lamp: 6 POWER LEDs / 6500K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 30mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: PVC, zwart
- Ophanghaak: draaibare, metaal
- Beschermwaarde: IP54 (IP65, op aanvraag)
- Beschermklasse: II of III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm² - 24V
- Voedingsspanningen: 230V / 110V / 24V / 12V
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Ampere	Lumen	Protection Class	Protective Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 3006-P/230	6	230V AC	0,045	700	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	0,5 kg	131466
KE-LED 3006-P/110	6	110 AC/DC	0,050	700	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131467
KE-LED 3006-P/42	6	42 AC/DC	0,140	700	II	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131468
KE-LED 3006-P/24	6	24 AC/DC	0,180	700	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131469
KE-LED 3006-P/12	6	12 AC/DC	0,280	700	III	Polycarbonat	IP54	5m H05RN-F	ohne w/o	0,5 kg	131470

Abmessungen | Dimensions | Dimensions | Afmeting



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED 3006-P	525	45	30	270