

KE-LED 4010-P/A-...



mit Magnet
with magnet
avec aimant
met magneet

optional / optional / optionnel / optioneel



Anschraubplatte
mounting plate
plaque à visser
aanschroefplaat



Schraubklemme
screw clamp
pince à visser
schroefklem



Arbeits- und Maschinenleuchte mit 10x POWER LEDs und flexiblem Lichthalterschlauch.

- Leuchtmittel: 10 POWER LEDs / 6500K
- Schutzrohr: PMMA, schlagzäh, 40mm Ø
- Abschlussteile: Hart-PVC, grau
- Flexibler Lichthalterschlauch, 300mm (opt. 400mm/500mm)
- Wassergeschützter Ein-/Ausschalter
- Befestigung: Magnet, Anschraubplatte oder Schraubklemme
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Spannungsvarianten: 230V (110V/42V/24V/12V auf Anfrage)
- Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker etc. auf Anfrage



Working- and machine lamp with 10x POWER LEDs and flexible light holder tube.

- Illuminant: 10 POWER LEDs / 6500K
- Protection tube: PMMA impact resistant, 40mm Ø
- End cap: hard-PVC, gray
- Flexible light holder tube, length 300mm (opt. 400mm/500mm)
- On-off switch, protected against water
- Fixation: magnet, mounting plate or screw clamp
- Protection category: IP54
- Protection class: II / III
- Cable: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V (110V/42V/24V/12V on request)
- Longer cable, cable type, plug etc. on request



Lampe LED de travail et de machine avec un bras flexible.

- Agent lumineux: 10 POWER LEDs / 6500K
- Tube de protection: PMMA, antichoc, 40mm Ø
- Pièces de fermetures: PVC rigide, gris
- Type de bras flexible: 300mm (opt. 400mm resp. 500mm)
- Interrupteur marche/arrêt: oui, protégé contre l'eau
- Fixage: aimant, une plaque à visser ou une pince à visser
- Type de protection: IP54
- Classe de protection: II / III
- Câble: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voltage: 230V (110V/42V/24V/12V sur demande)
- Câble plus long, type de câble, fiche, etc. sur demande




LED werk- en machinelamp voorzien van een flexibele arm.

- Lamp: 10 Power LEDs / 6500K
- Beschermbuis: PMMA, slagvast, 40mm Ø
- Afsluitkappen: hard-PVC, grijs
- Flexibele arm: 300 mm lang (optioneel verkrijgbaar 400 mm)
- In-/en uitschakelaar: ja, waterdicht
- Bevestiging: magneet, aanschroefplaat of schroefklem
- Beschermwaarde: IP54
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 5m H05RN-F 2x1,00mm²
- Voedingsspanningen: 230V (110V/42V/24V/12V op aanvraag)
- Andere kabel en -lengte, stekker etc. op aanvraag

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Version	Anzahl LED	Volt	Amp.	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Version	Number LED	Volt	Amp.	Lumen	Protect. Class	Protect. Tube	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
KE-LED 4010-P/A-M-230	Magnet Magnet	10	230V AC	0,060	900	II	PMMA	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,5 kg	131388
KE-LED 4010-P/A-P-230	Platte Plate	10	230V AC	0,060	900	II	PMMA	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,4 kg	131363
KE-LED 4010-P/A-K-230	Klemme Clamp	10	230V AC	0,060	900	II	PMMA	IP54	5m H05RN-F	Konturen-	1,5 kg	131389

Abmessungen | Dimensions



Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d
KE-LED 4010-P/A-M	770	220	40	300