

LED Feuchtraumwanne



Beschreibung

Vorverdrahtete T8 Fassungen für SES LED Röhren. Kombiniert mit Ihrer Wahl der SES LED Röhren können Sie Ihre eigene Leuchte definieren. Besonders bei Neubauten und Modernisierungen im gewerblichen Bereich spielen die Themen Energieeffizienz sowie ein wartungsarmer Betrieb eine entscheidende Rolle.

Nutzen

- Lange Lebensdauer, massive Einsparungen in der Instandhaltung
- Mit LED Röhren sofort 100% Licht, flimmerfrei, kein Brummen
- Homogene Lichtverteilung, gute Farbwiedergabe

Produktausführung & Zertifikate

- Für die Verwendung mit LED Röhren konzipiert
- Komplett mit Befestigungsmaterial
- Stabiles Gehäuse aus Metall und Polycarbonat
- Fassung mit IP 65 Schutz
- Zertifikate: TÜV Rheinland CE, EMV

Allgemeine Technische Daten

Bauform	Fassung IP65
Sockel	T8 / G13
Nennspannung	180~240 V, 50~60Hz Schutzklasse I mit Erdleiter
Zertifikate	TÜV Rheinland CE, EMV
Längen	600 / 1200 / 1500 mm
Material	IK 08 Polycarbonat
Betriebstemperatur	-20°C~+45°C
Garantie	2 Jahre



Abmessungen

Länge (mm)	650 / 1250 / 1550
Breite Einfalmmig (mm)	90
Höhe Einflammig (mm)	80
Breite Zweifalmmig (mm)	120
Höhe Zweifalmmig (mm)	80

Gewicht

Einflammig (g)	350 / 600 / 600
Zweifalmmig (g)	450 / 800 / 800

* 650 / 1250 / 1550

Produktübersicht

Bestell-Nr.	Länge in mm	Anz. Röhren	Nennspannung	Gewicht	Garantie	Schutzklasse
1482	650	1	180 ~ 240 V	350 g	2 Jahre	IP 65
1484	1250	1	180 ~ 240 V	600 g	2 Jahre	IP 65
1486	1550	1	180 ~ 240 V	600 g	2 Jahre	IP 65
1483	650	2	180 ~ 240 V	450 g	2 Jahre	IP 65
1485	1250	2	180 ~ 240 V	800 g	2 Jahre	IP 65
1487	1550	2	180 ~ 240 V	800 g	2 Jahre	IP 65