

Bewegungsmelder

IS 140-2

EAN 4007841608910



Funktionsbeschreibung

Sie spielen mit dem Gedanken, einen Bewegungsmelder an Ihrem Gebäude anzubringen? Der Infrarot gesteuerte Bewegungsmelder IS 140-2 bietet Ihnen alle Vorteile eines modernen Melders. Selbstverständlich verwenden wir auch für unsere Dauerbrenner immer die aktuellste Technik. So haben wir das Produkt in dieser Generation mit noch mehr Klasse ausgestattet: Größerer Verstellwinkel, noch mehr Reichweite und noch bessere Erfassung. Holen Sie sich intelligente Sensortechnik ans Haus.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Aufputzadapter
Erfassungswinkel	140° mit Unterkriechschutz
Reichweite	max. 14 m (temperaturstabilisiert)
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand
Abmessungen (H x B x T)	70 x 86 x 95 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 1000 W, max. 6 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<132µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich horizontal	180 °
Schwenkbereich vertikal	90 °
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	8 Sek. - 35 Min.
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	weiß