

Bewegungsmelder

IS 180-2

EAN 4007841603113



Funktionsbeschreibung

Rennen, hüpfen, toben. Kinder nutzen jede freie Fläche beim Spielen und vergessen dabei die Welt um sich herum. Der elegante Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2 liegt flach auf der Wand auf und bietet so besten Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen oder versehentlichem Abreißen. Er ist ideal für die Überwachung großer Grundstücke und Außenanlagen, zum Beispiel Hausfronten, Einfahrten, Gärten oder Höfe und kann durch seine schlanke Form auch auf Flächen ohne Überdachung montiert werden. Der parallel schaltbare Design-Wandsensor kommt inklusive Eckwandhalter für unkomplizierte Außen- und Inneneckmontage zu Ihnen. Und mit viel Raum für kreative Spiele.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Zubehör	inkl. Eckwandhalter
Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder max. 5 m
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand Ecke
Abmessungen (H x B x T)	120 x 76 x 56 mm
Netzanschluss	230 V, 50Hz
Leistung	max. 1000 W, max. 6 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<132µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	10 Sek. - 15 Min.
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	schwarz