

## Bewegungsmelder

# IS 130-2

EAN 4007841660215



### Funktionsbeschreibung

Sie sind auf der Suche nach einem Einstieg in die Welt der Bewegungsmelder? Der Infrarot- Bewegungsmelder IS 130-2 ist einer der STEINEL Kundenfavoriten der letzten Jahre. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir haben sowohl Design als auch Technik immer wieder optimiert. Der Sensorklassiker ist die ideale Lösung für die gezielte Überwachung von Flächen vor Häusern und Einfahrten. Er bietet eine ausgezeichnete Erfassungsqualität und kann an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Der Bewegungsmelder ist so einfach und schnell verdrahtet, Ihr Nachbar wird die Montage nicht einmal bemerken.

### Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| <b>Ausführung</b>  | Bewegungsmelder   |
| <b>Sensortyp</b>   | Passiv-Infrarot   |
| <b>Erfassungswinkel</b>  | 130° mit Unterkriechschutz                                      |
| <b>Reichweite</b>  | max. 12 m   |
| <b>Einsatzort</b>  | im Innen- und Außenbereich                                      |
| <b>Montage</b>   | Wand  |
| <b>Abmessungen (H x B x T)</b>                                 | 130 x 78 x 84 mm  |
| <b>Netzanschluss</b>   | 230 - 240 V, 50 Hz  |
| <b>max. Leistung (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampen)</b> | max. 4 St., C ≤ 88 µF   |
| <b>Leistung</b>  | max. 600 W, max. 4 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<88µF |
| <b>segmentweise Erfassungsausblendung möglich</b>              | Ja  |
| <b>Schwenkbereich horizontal</b>                               | 50 °  |
| <b>Schwenkbereich vertikal</b>                                 | 90 °  |
| <b>Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit</b>                   | Nein  |
| <b>Zeiteinstellung</b>   | 8 Sek. - 35 Min.  |
| <b>Schutzart (IP)</b>  | IP54  |
| <b>Schutzklasse</b>  | II  |
| <b>Temperatur</b>  | -20-50 °C   |
| <b>Gehäuse</b>   | UV-beständiger Kunststoff                                       |
| <b>Variante</b>  | schwarz   |