

Bewegungsmelder

IS 130-2

EAN 4007841660314



Funktionsbeschreibung

Sie sind auf der Suche nach einem Einstieg in die Welt der Bewegungsmelder? Der Infrarot- Bewegungsmelder IS 130-2 ist einer der STEINEL Kundenfavoriten der letzten Jahre. Aber darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir haben sowohl Design als auch Technik immer wieder optimiert. Der Sensorklassiker ist die ideale Lösung für die gezielte Überwachung von Flächen vor Häusern und Einfahrten. Er bietet eine ausgezeichnete Erfassungsqualität und kann an die spezifischen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Der Bewegungsmelder ist so einfach und schnell verdrahtet, Ihr Nachbar wird die Montage nicht einmal bemerken.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Sensortyp	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel	130° mit Unterkriechschutz
Reichweite	max. 12 m
Einsatzort	im Innen- und Außenbereich
Montage	Wand
Abmessungen (H x B x T)	130 x 78 x 84 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Leistung	max. 600 W, max. 4 Leuchtstofflampen / LED-Leuchtmittel, C<88µF
segmentweise Erfassungsausblendung möglich	Ja
Schwenkbereich horizontal	50 °
Schwenkbereich vertikal	90 °
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Zeiteinstellung	8 Sek. - 35 Min.
Schutzart (IP)	IP54
Schutzklasse	II
Temperatur	-20-50 °C
Gehäuse	UV-beständiger Kunststoff
Variante	weiß