

Strahler

XLED home 1 SL

EAN 4007841029685



Funktionsbeschreibung

Der LED-Strahler XLED home 1 SL bleibt cool. Er entwickelt nur einen Bruchteil der Hitze herkömmlicher Halogen-Strahler und kann dadurch problemlos auch unter Vordächern montiert werden. Dabei schützt das patentierte STEINEL Active Thermo Control Kühlsystem den Strahler zusätzlich vor Überhitzung. Ob vernetzt oder als Einzelstrahler in Verbindung mit einem Sensor, der Power-Strahler macht Ihr Grundstück taghell. Die sparsamen 12 W LEDs ersetzen nämlich 150 W Halogenlicht und leuchten 150 qm taghell aus. Coole Sache.

Technische Daten

Lichtstrom	1020 lm
Leistung	14,8 W
Lichtfarbe	4000 K / SDCM 5
Schwenkbereich Strahler	180° horizontal, 120° vertikal
Abmessungen (H x B x T)	175 x 210 x 180 mm
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz
Effizienz	68.9 lm/W
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
LED Lebensdauer	50.000h (L70B10 nach LM80)
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Material	UV-beständiger Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper
Temperaturbereich	-20 - +40 °C
Mit Leuchtmittel	STEINEL LED-System
Variante	weiß